

ACID 2 PI

LIMPIADOR CONCENTRADO DESINCRUSTANTE ÁCIDO

Código I-29-02, Versión 2, Enero 16 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Limpiador desincrustante concentrado a base de ácido con inhibidor de corrosión. Elimina Depósitos de Cal, Incrustaciones, Herrumbre y Sedimentos Minerales.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Desprende acumulaciones de corrosión y depósitos minerales de los intercambiadores de calor, espirales de los condensadores y tubos antes de usar un tratamiento preventivo del agua. Se mezcla instantáneamente.
- Repone la capacidad de trabajo del equipo.
- Disuelve carbonatos duros que retienen la incrustación, residuos y otros depósitos peligrosos juntos.

APLICACIONES.

Diseñado para remover manchas de hierro, depósitos de cal, concreto en camiones mezcladores, lavado de calderas, lavado de torres de enfriamiento, chillers y condensadores. Además, limpia medidores de agua, bombas y líneas de vapor con incrustaciones; tuberías de bronce, cobre, uniones y tipos de imprenta con manchas y decoloraciones.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Aplique **ACID 2 PI** como desincrustante según nivel de incrustación de 250ml para 750 ml (33,33% v/v) para bajas incrustaciones a **PURO** (100% v/v) para altas incrustaciones.

Para lavado de sistemas: Aplicar **ACID 2 PI** en una proporción de 10% v/v (100ml) y dejar recircular en un periodo entre 2 a 24 horas dependiendo del grado de oxidación e incrustación.

Para Superficies lavables: Aplicar **ACID 2 PI** en pisos o fachadas de cemento, hormigón o concreto el producto **PURO** o 10% v/v (100ml) en superficies libres de grasa, dejar actuar de 2 a 20 minutos y retirar con abundante agua.

Para **más información** consultar con su asesor comercial.

Somos la **Química** en su **Industria**



ACID 2 PI

LIMPIADOR CONCENTRADO DESINCRUSTANTE ÁCIDO

Código I-29-02, Versión 2, Enero 16 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Líquido transparente.

Color: Incoloro a ligero amarillo.

Olor: Característico.

Gravedad específica: 1.15 – 1.20

pH: 0.0 – 1.0

Índice de refracción (°Brix): 24.0 – 25.0

Solubilidad en agua: Completa.

Viscosidad: No viscoso.

Ingrediente activo: Ácido inorgánico.

CAS N°: 7697-37-2

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Completamente Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento

Condiciones a evitar: Bases fuertes, hipoclorito de sodio.

Incompatibilidad con otros materiales: Ninguno.

Productos de descomposición peligrosos: Ninguno.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Caneca de 20, 60 y 208 litros.

DEMOSTRACIONES.



Somos la Química en su Industria

