

ACID 2 PI L.E

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE

Código I-29-148, Versión 0, Enero 16 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Limpiador desincrustante linea económica a base de ácido con inhibidor de corrosión. Elimina Depósitos de Cal, Incrustaciones, Herrumbre y Sedimentos Minerales.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Repone la capacidad de trabajo del equipo.
- Disuelve carbonatos duros que retienen la incrustación, residuos y otros depósitos peligrosos juntos.
- Se mezcla instantáneamente.
- Desprende acumulaciones de corrosión y depósitos minerales de los intercambiadores de calor, espirales de los condensadores y tubos antes de usar un tratamiento preventivo del agua.

APLICACIONES.

Diseñado para remover manchas de hierro, depósitos de cal, concreto en camiones mezcladores, lavado de calderas, lavado de torres de enfriamiento, chillers y condensadores. Además, limpia medidores de agua, bombas y líneas de vapor con incrustaciones; tuberías de bronce, cobre, uniones y tipos de imprenta con manchas y decoloraciones.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Para lavado de sistemas: Aplicar **ACID 2 PI L.E** en una proporción de 20% v/v (200ml) y dejar recircular en un periodo entre 2 a 24 horas dependiendo del grado de oxidación e incrustación.

Para Superficies lavables: Aplicar **ACID 2 PI L.E** en pisos o fachadas de cemento, hormigón o concreto el producto PURO o 25% v/v (250ml) en superficies libres de grasa, dejar actuar de 2 a 20 minutos y retirar con abundante agua.

Para **más información** consultar con su asesor comercial.

Somos la **Química** en su **Industria**



ACID 2 PI L.E

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE

Código I-29-148, Versión 0, Enero 16 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Liquido transparente.
Color: Incoloro a ligero amarillo.
Olor: Característico.
Gravedad específica: 1.09 – 1.11
Indice de refracción (°Brix): 12.0 – 13.0
pH: 0.0 – 1.0
Solubilidad en agua: Completa.
Viscosidad: No viscoso.
Ingrediente activo: Ácido inorgánico.
CAS N°: 7697-37-2

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Completamente Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento
Condiciones a evitar: Bases fuertes, hipoclorito de sodio.
Incompatibilidad con otros materiales: Ninguno.
Productos de descomposición peligrosos: Ninguno.
Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Caneca de 20, 60 y 208 litros.

DEMOSTRACIONES.



Somos la Química en su Industria

