

DEGREASER PI

DESENGRASANTE ALCALINO DE ALTO DESEMPEÑO

Código I-29-110, Versión 2, Enero 13 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Es una mezcla de agentes limpiadores y humectantes, detergentes catiónicos y no iónicos, agentes secuestrantes e inhibidores de corrosión disueltos en un medio acuoso estable.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Al usar en equipo de presión genera una espuma de gran volumen y consistencia.
- Emulsifica la grasa y la mantiene en suspensión.
- No es inflamable; no contiene naftas, bencenos ni solventes clorinados.
- Biodegradable, de fácil enjuague y no corrosivo.

APLICACIONES.

Efectivo en la limpieza de equipos en industrias de alimentos, piezas metálicas e industria en general. En la industria de alimentos es excelente en la remoción de grasas y residuos de suciedad en equipos, shillers, conductos, mesones, bandas plásticas y demás equipos y superficie. Limpia efectivamente los pisos de camiones, tracto mulas, furgones, pisos de parqueaderos y hangares.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Dilución adecuada según grasa a retirar entre %v/v: 1% - 1.5% (10 ml a 15 ml para suciedades bajas) y entre %v/v: 3% - 5% (30 ml a 50 ml para suciedades altas) de **DEGREASER PI** por litro de agua potable.

Para retirar la película de los carros nuevos: utilice dilución de %v/v: 20% (200ml) de **DEGREASER PI** por litro de agua potable.

Dejar actuar de 5 a 30 minutos, luego enjuagar con abundante agua.

En caso de requerir información adicional de dosificaciones solicitar la **curva de dosificación** con su asesor.

Somos la **Química** en su **Industria**



DEGREASER PI

DESENGRASANTE ALCALINO DE ALTO DESEMPEÑO

Código I-29-110, Versión 2, Enero 13 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Liquido transparente.

Color: Incoloro.

Olor: Ninguno

Gravedad especifica: 1.15 – 1.20

pH: 13.0 – 14.0

Índice de refracción (°Brix): 25.0 – 26.0

Solubilidad en agua: Completa

Viscosidad: Baja.

Ingrediente activo: Metasilicato de sodio / Hidróxido de potasio.

CAS N°: 6834-92-0 / 1310-58-3

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Completamente Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento

Condiciones a evitar: Alejar del calor, superficies calientes, chispas y llamas abiertas.

Incompatibilidad con otros materiales: Ácidos y bases fuertes.

Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Caneca de 20, 60 y 208 litros.

DEMOSTRACIONES.



Somos la **Química** en su **Industria**

