

DESENGRAX

DESENGRASANTE ALCALINO

Código I-29-131, Versión 1, Enero 13 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Es un producto desengrasante de la línea azul que consiste en una mezcla de agentes emulsificantes, alcalinizantes e inhibidores de corrosión.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Efectivo en la limpieza de grasa animal sobre equipos de acero inoxidable como shiller, desplumadoras, túneles de sangre, bandas transportadoras, IQF, cadenas, pisos, mesones, paredes, etc.
- Desengrasa pisos y paredes dejando una guía espumosa para mayor control y optimización del lavado.
- Especial para aplicarse en superficies verticales por su adherencia espumosa.
- Biodegradable, No inflamable ni corrosivo.

APLICACIONES.

Puede ser aplicado en recintos cerrados debido a que no emite vapores molestos así se aplique con rociadores eléctricos o manuales. Puede usarse con seguridad en superficies plásticas, teflón, concreto, vinilos, metal, etc.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Dilúyase en agua de acuerdo con el grado de la suciedad a ser limpiada:

Aplicación general: En proporción de 6.6% – 10% v/v (66ml a 100ml de **DESENGRAX**) por litro de agua para baja suciedad y de 21% - 50% v/v (210ml – 500ml) para alta suciedad).

Rocíe o aplique con esponjilla, espumadora y permita que penetre la suciedad por un tiempo de contacto de 3 a 5 min. Realice fuerza mecánica y luego enjuague con abundante agua.

En caso de requerir información adicional de dosificaciones solicitar la **curva de dosificación** con su asesor.

Somos la **Química** en su **Industria**



DESENGRAX

DESENGRASANTE ALCALINO

Código I-29-131, Versión 1, Enero 13 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Liquido transparente.

Color: Incoloro.

Olor: Ninguno.

Gravedad específica: 1.040 – 1.060

pH: 11.5 – 12.5

Índice de refracción: 7.5 – 8.5

Solubilidad en agua: Completa

Ingrediente activo: Metasilicato de sodio.

CAS N°: 6834-92-0.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Completamente Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento

Condiciones a evitar: Alejar del calor, superficies calientes, chispas y llamas abiertas.

Incompatibilidad con otros materiales: Ácidos y oxidantes fuertes, aminas, aldehídos, compuestos halogenados.

Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Caneca de 20, 60 y 208 litros.

Somos la **Química** en su **Industria**

