

DOSIFICADOR AUTOMÁTICO LAVANDERÍA

DOSIFICADOR PARA LAVADORAS INDUSTRIALES.

Código I-29-273, Versión 0, Enero 16 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Es un sistema de dosificación para lavadoras industriales. Esta diseñado para aplicaciones líquidas y secas de hasta 25kg.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Es de fácil instalación, calibración y requiere de poco mantenimiento.
- La dosificación se activa mediante una señal de la lavadora o un interruptor manual.
- Cuenta con un dispositivo de “pausa producto” que ayuda a controlar el costo y el consumo de los productos.
- Desempeño elevado.
- Reducción en costos.

INSTRUCCIONES DE USO.

Una vez instalado el equipo, realizado el montaje del sistema y teniendo conocimiento del esquema de circuito y las conexiones eléctricas, se debe programar y calibrar el tiempo de funcionamiento, de retardo y en pausa de la bomba según requerimientos propios del usuario. **Para el funcionamiento del equipo:** activar de manera manual, pulsar el botón puesta en marcha la dosificación en la tapa o la consola. **Activación de la señal:** se activa al recibir una señal de entrada en el circuito de 20-230 Vac durante por lo menos 3 segundos. **Señal de pausa:** durante el tiempo de pausa el led es de color verde y parpadea.

Alarmas: en caso de alarma, el led bicolor será rojo y la señal acústica empezara a sonar. Es necesario conectar una sonda de nivel.

Para **más información** sobre el equipo **solicitar el manual de uso e instalación** y/o consultar con su asesor comercial.

Somos la **Química** en su **Industria**



DOSIFICADOR AUTOMÁTICO LAVANDERÍA **DOSIFICADOR PARA LAVADORAS INDUSTRIALES.**

Código I-29-273, Versión 0, Enero 16 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Alimentación: 115 208 230 Vac 50/60 Hz.

Consumo: 14 W, **Fusible:** 315ma @250VAC, tipo 5x20.

Protección del sistema: la caja de la dosificadora, con las empaquetaduras, tiene una elevada impermeabilidad.

Indicación de los colores:

Verde: bomba en función.

Verde parpadeo veloz: bomba en tiempo de retardo.

Verde parpadeo lento: bomba en tiempo de pausa.

Rojo: bomba en modo calibración.

Rojo parpadeante: Sistema en modo calibración.

ADVERTENCIAS.

- Para todas las conexiones haga referencia al esquema del circuito disponible en el **manual de uso e instalación**.
- Presenta alta tensión en el transformador. Desconecte siempre la alimentación antes de realizar intervenciones de mantenimiento en el aparato.
- Durante la instalación y realización de las conexiones eléctricas, desconecte toda la fuente de energía de la lavadora.

Para **más información** sobre advertencias y/o mantenimiento del equipo **solicitar el manual de uso e instalación** con su asesor comercial.

ILUSTRACIÓN DEL EQUIPO.



Somos la **Química** en su **Industria**

