

MILK PI CRISTAL

DESENGRASANTE ALCALINO

Código I-29-27, Versión 1, Enero 13 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Es un desengrasante liquido de pH alcalino formulado especialmente para el lavado de superficies y vehículos en industrias lecheras, y en general en toda industria donde se requiera un efectivo desengrasante.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Biodegradable.
- Se seca a la sombra y al aire sin dejar manchas y vetas.
- Contiene espuma controlada, no quita el brillo de la superficie encerada.
- Contiene inhibidor de óxido
- Penetra y emulsifica la grasa y partículas de alimentos.
- La poderosa acción de **MILK PI CRISTAL** es altamente efectiva y trabaja eficientemente en aguas duras.

APLICACIONES.

MILK PI CRISTAL es un producto que proporciona una excelente limpieza y además protege el acabado de los vehículos. Esta especialmente diseñado para la limpieza de los equipos lecheros y cantinas, también, puede ser utilizado como desengrasante de superficies.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Dilúyase en agua de 6,6 a 10 %v/v (de 66 hasta 100 ml por litro de agua) para baja suciedad y de 21 a 50%v/v (de 210 ml a 500 ml por litro de agua) para alta suciedad.

Aplicación general: Vierta la solución en equipos como ESPUMER PI, aplique sobre la superficie a lavar por un tiempo de contacto de 5 a 15 min. Realice fuerza mecánica y luego enjuague con abundante agua. El tiempo de contacto no debe ser mas de 1 minuto para realizar la acción mecánica.

En caso de requerir información adicional de dosificaciones solicitar la **curva de dosificación** con su asesor.

Somos la **Química** en su **Industria**



MILK PI CRISTAL

DESENGRASANTE ALCALINO

Código I-29-27, Versión 1, Enero 13 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Liquido transparente.

Color: Amarillo claro.

Olor: Ninguno.

Gravedad específica: 1.02 – 1.03

pH: 10.0 – 11.0

Índice de refracción: 17.0 – 18.0

Solubilidad en agua: Completa

Ingrediente activo: Dodecibenceno sulfonato.

CAS N°: 25155-30-0

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales de temperatura y presión (25°C y 1 atm).

Posibilidad de reacciones peligrosas: Ninguna.

Condiciones que deben evitarse: Alejar del calor, superficies calientes, chispas y llamas abiertas.

Materiales incompatibles: Ácidos, hipoclorito de sodio.

Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono.

PRESENTACIONES.

Caneca de 20, 60 y 208 litros.

Somos la **Química** en su **Industria**

