

NEBULIZADOR ELECTRICO

NEBULIZADOR DE LÍQUIDOS ELÉCTRICO

Código I-29-271, Versión 0, Enero 10 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Es un equipo nebulizador profesional eléctrico ULV (volumen ultra bajo) que utiliza un potente motor de soplado en una estructura de maquina muy resistente para crear finas gotas de vapor para realizar procesos de desinfección y control de plagas de manera más efectiva.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Diseñado para aplicaciones tanto de productos químicos a base de aceite (siguiendo las precauciones necesarias) como de productos químicos a base de agua.
- Hecho de polietileno de alta densidad resistente a productos químicos.
- Accesorios de latón y válvula de aguja de precisión.
- Proporciona de 0 a 30 litros por hora de fórmula.

APLICACIONES.

Es altamente útil en la mayoría de productos químicos que requieran aplicación de aerosol o vapor como desinfectantes, desodorantes, germicidas, insecticidas, biocidas, fumigantes, fertilizantes y puede ser utilizado en hospitales, establecimientos, casas, granjas, escuelas, hogares de ancianos.

INSTRUCCIONES DE USO

Para que funcione, se debe utilizar la concentración correcta de solución desinfectante y emplear únicamente productos químicos aprobados por los entes reguladores. Una vez elegido el químico activo que se utilizará, el nebulizador funciona con motores eléctricos que no generan combustión y que pueden cubrir grandes áreas en poco tiempo con una cantidad mínima de producto. AL accionar el equipo, este transformara el producto químico líquido en gotas muy pequeñas que se perciben como vapor y alcanza todo tipo de superficies y lugares. Para **más información** consultar con su asesor comercial.

Somos la **Química** en su **Industria**



NEBULIZADOR ELECTRICO

NEBULIZADOR DE LÍQUIDOS ELÉCTRICO

Código I-29-271, Versión 0, Enero 10 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- **Dimensiones:** 34,1x39,4x53,5 cm.
- **Peso neto (sin liquido):** 6,3 kg (13 lbs).
- **Capacidad de tanque:** 4 litros.
- **Tasa de flujo (ajustable):** 0 - 30 litros (0 - 8 galones) por hora
- **Tamaño de la gota:** 5 - 50 micrones
- **Tamaño de la boquilla:** Ø 4.5 mm (diámetro interno)
- **Distancia efectiva de pulverización:** 4 - 8 metros (horizontal)
- **Longitud del cable de alimentación:** 6 metros
- **Potencia del motor:** 1,330 vatios.
- **Voltaje:** 230 / 220 V CA
- **Frecuencia:** 50 / 60 HZ.

ILUSTRACIÓN DEL EQUIPO.



Somos la **Química** en su **Industria**

