

NORELB PI PLUS

DESTAPADOR ALCALINO LIQUIDO PARA CAÑERIAS

Código I-29-195, Versión 1, Enero 13 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Es una solución altamente concentrada alcalina que permite la limpieza y liberación de desagües y drenajes en gran número de empresas a nivel industrial e institucional.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- El mantenimiento preventivo de los sistemas de drenaje ahorra tiempo y costos de mano de obra.
- No ataca la mayoría de los materiales de fabricación de cañerías y es un producto biodegradable.
- No contiene partículas que puedan acumularse en las cañerías.
- Reduce los malos olores al mantener limpias las cañerías.

APLICACIONES.

Use en la tubería en todo tipo de industrias, especial para desagües y drenajes.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Use **NOREL PI PLUS** en solución cuando la tubería no tiene agua para permitir que llegue hasta la obstrucción:

Vacíe lenta y cuidadosamente el envase total de NOREL PI PLUS en dos litros de agua fría o tibia, usando para ello un cubo de material plástico únicamente (NUNCA DE ALUMINIO).

Agite el contenido muy cuidadosamente pues de otra manera el agua podría burbujear y por estar caliente produce quemaduras. Utilizar EPP siempre.

Aplique luego la solución a la tubería a intervalos regulares. Finalmente después de 20 minutos lave la tubería con suficiente cantidad de agua caliente.

Si la obstrucción es causada por vidrio o metal SE DEBE INFORMAR al plomero que se ha usado **NOREL PI PLUS** pues de lo contrario podría sufrir un accidente en sus manos o en la ropa.

Somos la **Química** en su **Industria**



NORELB PI PLUS

DESTAPADOR ALCALINO LIQUIDO PARA CAÑERIAS

Código I-29-195, Versión 1, Enero 13 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Liquido transparente.

Color: Rojo

Olor: Ninguno.

Gravedad especifica: 1.50 – 1.60

pH: 12.5 – 14.0

Viscosidad: Baja.

Solubilidad en agua: Completa

Ingrediente activo: Hidróxido de sodio

CAS N°: 1310-73-2

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Completamente Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento

Condiciones a evitar: Ninguna.

Incompatibilidad con otros materiales: Ácidos fuertes.

Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Litro y cajas por 24 unidades.

Somos la **Química** en su **Industria**

