

PI 10

DESENGRASANTE Y LIMPIADOR DE MOTORES

Código I-29-33, Versión 1, Enero 5, 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Es un desengrasante no alcalino, no cáustico, limpiador de motores.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Es rápido debido a su acción penetrante y emulsificante.
- Contiene aditivos especiales para prevenir la corrosión.
- Es seguro; no daña la mayoría de las pinturas.
- No es alcalino.
- No deja olores residuales.
- No contiene creosota.

APLICACIONES.

PI 10 está especialmente formulado para remover el sucio y los depósitos de grasas de máquinas, motores, y superficies de metal y concreto. Use **PI 10** talleres automotrices, estaciones de servicios, industrias petroleras, motores marinos, terminales de ferrocarriles, plantas industriales, talleres de mecánica, tractores y equipos agrícolas.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Para uso general: Utilice **PI 10** en una proporción de 12.5% v/v (125ml) por litro de ACPM y/o kerosene. Rocíe la suciedad con **Pi 10**, espere unos minutos para lograr más penetración y enjuague con una manguera, preferiblemente de presión.

Para diluir en agua: Utilice **PI 10** en una proporción de 1:2. Es decir, 1 litro de **PI 10** para dos litros de agua.

Para más información consultar con su asesor comercial.

Somos la **Química** en su **Industria**



PI 10

DESENGRASANTE Y LIMPIADOR DE MOTORES

Código I-29-33, Versión 1, Enero 5, 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Transparente.

Color: Café oscuro.

Olor: Mínimo.

Gravedad específica: 0.8 – 0.9

pH: 10.5 – 11.5

Índice de refracción: >32

Solubilidad en agua: Emulsificable.

Viscosidad: No viscoso.

Ingrediente activo: Nonil fenol etoxilado / Octil fenol etoxilado.

CAS N°: 127087-87-0 / 9036-19-5

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento.

Condiciones a evitar: Ninguna.

Incompatibilidad con otros materiales: Agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos: Monóxido de carbono cuando se quema.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Caneca de 20, 60 y 208 litros.

Somos la **Química** en su **Industria**

