

PI 15

DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE BIODEGRADABLE

Código I-29-35, Versión 1, Enero 5, 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Es un producto desengrasante que consiste en una mezcla de agentes penetrantes e inhibidores de corrosión.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Limpia a profundidad; tiene emulsificantes de gran penetración que extraen la grasa, suciedades más pegadas y contiene inhibidor de óxido.
- No deja película; quita los residuos y deja las superficies limpias y brillantes, No es combustible y no es tóxico.
- Prepara láminas y superficies para pintura.

APLICACIONES.

PI 15 está especialmente formulado para la limpieza y desengrase de equipos, maquinarias y superficies en general, en donde se necesite un limpiador eficaz, ideal para desengrasar campanas extractoras, baterías de cocina industriales, remueve aceite, cera, gasolina, moho y espuma sucia de sentinas. Use **PI 15** en empresas avícolas, procesadoras de carnes, lecherías e industrias alimenticias, talleres, automotrices, estaciones de servicio, industria petrolera, motores, talleres de mecánica, tractores y equipos agrícolas.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Para uso general: Utilice **PI 15** en una proporción de 6,6% v/v (66ml) por litro agua. Puede ser aplicado mediante rociado, frotación o trapeado en superficies metálicas, plásticos, caucho y cemento.

Para mediana suciedad: Utilice **PI 15** en una proporción de 10% v/v (100ml) por litro de agua.

Para alta suciedad: Utilice **PI 15** en una proporción de 50% v/v (500ml) por litro de agua.

Advertencia: No aplique **PI 15** en vidrios.

En caso de requerir información adicional de dosificaciones solicitar la **curva de dosificación** con su asesor.

Somos la **Química** en su **Industria**



PI 15

DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE BIODEGRADABLE

Código I-29-35, Versión 1, Enero 5, 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Transparente.

Color: Verde fosforescente.

Olor: Característico a butil.

Gravedad específica: 1.04 – 1.06

pH: 12.0 – 13.0

Índice de refracción: 13.0 – 14.0

Solubilidad en agua: Completa..

Viscosidad: No viscoso.

Ingrediente activo: Metasilicato de sodio / EDTA

CAS N°: 6834-92-0 / 64-02-8

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento.

Condiciones a evitar: Alejar del calor, superficies calientes, chispas y llamas abiertas.

Incompatibilidad con otros materiales: Compuestos ácidos fuertes.

Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Caneca de 20, 60 y 208 litros.

DEMOSTRACIONES.



Somos la Química en su Industria

