

PI POLIMER

SELLADOR POLIMERICO PARA PISOS

Código I-29-48, Versión 1, Enero 5, 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Consiste en una estructura de polímeros, plastificantes, agentes de nivelación y emulsificantes.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Anti-Deslizante y no forma polvo.
- Provee brillo en baldosa, mármol, terrazo, linóleo, vinilo, asbesto-vinilo y caucho.
- Hace más fácil la limpieza del piso y resiste a las manchas marcas de zapatos, rasguños y detergentes.
- Permanece reluciente aún después de repetidos trapeados de mantenimiento rutinario.
- Reduce costosas operaciones de lavado porque el acabado se remueve fácil y rápidamente cuando se desee.
- Las áreas de trabajo pesado pueden recubrirse con una nueva aplicación la cual se unirán en forma invisible a la anterior.

APLICACIONES.

PI POLIMER está especialmente formulado para producir una película en los pisos protegiéndolos contra el desgaste y el deslizamiento obteniendo un excelente brillo. Útil en hospitales, escuelas hoteles, edificios públicos, salas de exposición y donde quiera que la buena apariencia en áreas de tráfico intenso es requerida.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Para uso general: Sobre **PISO SECO** siguiendo un patrón de aplicación en cruz. Utilice **PI POLIMER** en una proporción de 10% v/v, es decir, 100ml de **PI POLIMER** por 1000 litros de agua. **En caso de aplicación por primera vez o que el piso no tenga ningún tipo de cera repita el proceso de 2 a 4 veces.**

Advertencia: El producto se puede tornar amarillento con el contacto de sustancias cloradas, evitar derramarlas sobre el piso tratado.

Para más información consulte con su asesor comercial.

Somos la **Química** en su **Industria**



PI POLIMER

SELLADOR POLIMERICO PARA PISOS

Código I-29-48, Versión 1, Enero 5, 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Líquido.

Color: Blanco.

Olor: Ligero a amoníaco.

Gravedad específica: 1.03 – 1.04

pH: 7.5 – 8.5

Índice de refracción: 29.0 – 30.0

Solubilidad en agua: Completa.

Viscosidad: No viscoso.

Ingrediente activo: Dietilenglicol monometil eter

CAS N°: 111-77-3

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento.

Condiciones a evitar: Ninguna.

Incompatibilidad con otros materiales: Ácidos, bases, oxidantes fuertes, aminas, aldehídos, compuestos halogenados.

Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Caneca de 20, 60 y 208 litros.

DEMOSTRACIONES.



Somos la **Química** en su **Industria**

