

POWER CLEAN

DESENGRASANTE BIODEGRADABLE INDUSTRIAL

Código I-29-138, Versión 2, Enero 5, 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Es un producto desengrasante que consiste en una mezcla de agentes penetrantes, solubilizadores e inhibidores de corrosión.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Limpia rápidamente y permite la remoción de grasa, sin dejar residuos aceitosos o película jabonosa.
- No es inflamable ni corrosivo.
- Efectivo en superficies metálicas, plásticas, de goma, concreto, hierro, acero, aluminio y otros metales.
- Se puede utilizar para limpiar serpentines si se enjabona de inmediato.

APLICACIONES.

POWER CLEAN está especialmente formulado para la limpieza y desengrase de equipos, maquinarias y superficies en general, en donde se necesite un limpiador eficaz y no inflamable, ideal para desengrasar campanas extractoras, baterías de cocina industriales, remueve aceite, cera, gasolina, moho y espuma sucia de sentinas.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Para uso general: Utilice **POWER CLEAN** en una proporción de 14% a PURO v/v (140ml a PURO) por litro de agua, dependiendo de la intensidad a ser limpiada. Rocíe o aplique con estropajo, permita que penetre en la suciedad por unos minutos, después enjuague con manguera, trapo limpio o trapeador. **Advertencias:**

- Se debe usar guantes de goma cuando el contacto con el producto y la piel sea prolongado.
- Puede dañar ciertas pinturas usadas en terminados de automóviles, por esos es recomendable probar el producto en un área del automóvil que sea poco visible para asegurarse de la calidad del terminado.

Para más información consulte con su asesor comercial.

Somos la **Química** en su **Industria**



POWER CLEAN

DESENGRASANTE BIODEGRADABLE INDUSTRIAL

Código I-29-138, Versión 2, Enero 5, 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Transparente.

Color: Verde fosforescente.

Olor: Característico a Butil

Gravedad específica: 1.03 – 1.05

pH: 11.0 – 12.0

Índice de refracción: 6.0 – 7.0

Solubilidad en agua: Completa.

Viscosidad: No viscoso.

Ingrediente activo: Metasilicato de sodio / Butil glicol

CAS N°: 6834-92-0 / 111-76-2

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento.

Condiciones a evitar: Alejar del calor, superficies calientes, chispas y llamas abiertas.

Incompatibilidad con otros materiales: Compuestos ácidos fuertes.

Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Caneca de 20, 60 y 208 litros.

Somos la **Química** en su **Industria**

