

PROVENS L.E

DESENGRASANTE ESPUMOSO ESPECIALIZADO PARA HORNOS

Código I-29-209-1, Versión 0, Enero 13 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

PROVENS L.E es una solución alcalina desengrasante que consiste en una mezcla acuosa de agentes alcalinizantes e inhibidores de corrosión útil para la limpieza en hornos y equipos de cocción de embutidos.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Producto con **M.P** aprobadas por la **FDA**.
- Es un producto alcalino libre de fosfatos.
- No emana olor, no deja película jabonosa; quita los residuos y deja las superficies limpias y brillantes.
- Limpia a profundidad; tiene emulsificantes de gran penetración que extraen hasta las grasas y suciedades mas pegadas.

APLICACIONES.

Se recomienda para la limpieza y desengrase de hornos y equipos de cocción de embutidos en diferentes tipos de industrias alimenticias como salsamentarias, cárnicas, panificadoras y en general; para todo tipo de industrias que requieran retirar grasas altamente pesadas.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Dilución adecuada según grasa a retirar entre %v/v: 5% - 8% (50 ml a 80 ml para suciedades bajas) y entre %v/v: 10% - 13% (100 ml a 130 ml para suciedades altas) de **PROVENS L.E** por litro de agua potable.

Para realizar desincrustación: Al tanque de alimentación del horno aplique la dosis requerida. Dejar actuar por recirculación de 5 a 30 minutos y de acuerdo con la programación del equipo. Luego enjuagar con abundante agua. Para mayor eficiencia se recomienda trabajar a **temperatura de 60 o 70 °C**.

En caso de requerir información adicional de dosificaciones solicitar la **curva de dosificación** con su asesor.

Somos la **Química** en su **Industria**



PROVENS L.E

DESENGRASANTE ESPUMOSO ESPECIALIZADO PARA HORNOS

Código I-29-209-1, Versión 0, Enero 13 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Liquido transparente.

Color: Incoloro.

Olor: Ninguno.

Gravedad especifica: 1.25 – 1.35

pH: 10.5 – 12.0

Índice de refracción(°Brix): >32

Solubilidad en agua: Completa

Viscosidad: No viscoso.

Ingrediente activo: Hidróxido sodio

CAS N°: 1310-73-2

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Completamente Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento

Condiciones a evitar: Alejar del calor, superficies calientes, chispas y llamas abiertas.

Incompatibilidad con otros materiales: Ácidos y bases fuertes.

Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Caneca de 20, 60 y 208 litros.

DEMOSTRACIONES.



Somos la Química en su Industria

