

PROVI 50 L.E

LIMPIADOR MULTIUSOS PARA SUPERFICIES EN GENERAL

Código I-29-159, Versión 1, Enero13 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

PROVI 50 L.E es una mezcla de agentes humectantes, penetrantes y acondicionadores químicos con alto poder detergente y pH controlado.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Limpiador versátil multiusos.
- Tiene propiedades quelantes.
- Contiene inhibidor de oxido.
- Debido a su fórmula efectiva que no contiene ácidos ni jabones, es completamente seguro en cualquier superficie.

APLICACIONES.

Empleado eficazmente en la limpieza de paredes, pisos, muebles, techos, vehículos, etc.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Aplicación general:

Diluya en proporción de 10% v/v – 20%v/v (100ml a 200ml) de **PROVI 50 L.E** por cada litro de agua para limpieza diaria o frecuente de pisos, paredes pintadas, muebles de madera, mármol, vinilos, porcelanas, forros o tapizados plásticos.

Aplique con un trapero o rociador, hasta empapar completamente la superficie. Cuando la suciedad haya sido aflojada, retire con trapero u otro material absorbente.

Utilice 5% v/v (50 ml) de **PROVI 50 L.E** por cada litro de agua para limpieza de vidrios. Aplique directamente a un paño de gamuza o microfibra y limpie sobre el vidrio que presenta suciedad de forma vertical preferiblemente.

Para limpieza semanal y trabajos pesados, diluya en proporción de 10% v/v (100ml) de **PROVI 50 L.E** por cada litro de agua.

En caso de requerir información adicional de dosificaciones solicitar **la curva de dosificación** con su asesor.

Somos la **Química** en su **Industria**



PROVI 50 L.E

LIMPIADOR MULTIUSOS PARA SUPERFICIES EN GENERAL

Código I-29-159, Versión 1, Enero13 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Liquido transparente.

Olor: Ninguno.

Color: Rojo.

pH: 8.0 – 9.0

Gravedad especifica: 1.01 – 1.05

Índice de refracción (^oBrix): 8.0 – 9.0

Solubilidad en agua: Completa

Ingrediente activo: Nonil fenol etoxilado / Tripolifosfato de sodio.

CAS (N°): 26027-38-3 / 7758-29-4.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento.

Condiciones a evitar: Ninguna.

Incompatibilidad con otros materiales: Productos ácidos e hipoclorito.

Productos de descomposición peligrosos: Si es quemado puede desprender humo, óxidos de carbono y óxidos de sílice.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Caneca de 20, 60 y 208 litros.

Somos la **Química** en su **Industria**

