

PROVI 66

COMPUESTO LIMPIADOR PARA ALCANTARILLAS Y DESAGUES

Código I-29-121, Versión 1. Enero 13 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

PROVI 66 es un compuesto especialmente formulado para limpiar, de manera rápida y segura, líneas de desagües y drenajes industriales afectados por acumulaciones de grasas y aceites.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Altamente efectivo para retirar la grasa.
- Contiene colorante como indicador.
- Los productos de reacción del **PROVI 66** no son inflamables ni explosivos.
- Al usarse regularmente previene los taponamientos frecuentes de la tubería.

APLICACIONES.

PROVI 66 puede ser aplicado para alcantarillas y desagües en todo tipo de industrias previniendo mediante su calor constante los problemas causados por grasas, aceites, fibras, lodos y materia orgánica.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Aplicación para líneas de desagüe: Use aproximadamente 0.2 kg de **PROVI 66** por cm de diámetro de la tubería. Por ejemplo, para una tubería de 5 cm de diámetro, 1 kilo de producto sería necesario.

Aplicación para industrias: En la elaboración de alimentos o en instalaciones de envasado, aplique de 5 a 10 kilos de **PROVI 66** en las trampas de grasa y desagües.

Aplicar **PROVI 66** puro y en seco por cada rejilla, desagüe o sifón dentro de la planta y dejar actuar por un periodo de tiempo prolongado. Luego aplicar abundante agua para que la corriente arrastre toda la grasa encontrada en la superficie.

En caso de requerir información adicional consulte con su asesor.

Somos la **Química** en su **Industria**



PROVI 66

COMPUESTO LIMPIADOR PARA ALCANTARILLAS Y DESAGUES

Código I-29-121, Versión 1. Enero 13 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Sólido granulado.

Color: Gris.

Olor: Ninguno.

Gravedad específica: 1.1 – 1.2.

pH solución 1%: 12.0 – 13.0

Solubilidad en agua: Parcial.

Ingrediente activo: Hidróxido de sodio / Pirofosfato tetrapotásico.

CAS N°: 1310-73-2 / 7722-88-5.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento.

Condiciones a evitar: Alejar del calor, superficies calientes, chispas y llamas abiertas.

Incompatibilidad con otros materiales: Agentes oxidantes fuertes, agentes reductores, contacto con metales libera gas hidrógeno.


Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono, óxidos de sodio, óxido de nitrógeno (NOx).

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Canecas de 16 Kilos.

DEMOSTRACIONES.



Somos la Química en su Industria

