

PROVI MAX

DESENGRASANTE ALCALINO MULTIUSOS

Código I-29-174, Versión 2, Enero 13 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

PROVI MAX es una mezcla de agentes limpiadores y humectantes, detergentes aniónicos, no iónicos y agentes secuestrantes en un medio acuoso estable.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Producto con **M.P** aprobadas por la **FDA** código 172.822.
- No es tóxico ni corrosivo.
- Biodegradable.
- No contiene butil, no tiene olor ni es inflamable.
- No es agresivo para las manos de los usuarios.

APLICACIONES.

Es un producto diseñado para la limpieza y desengrase en la industria alimentaria, ideal en casinos donde se necesite un limpiador eficaz y no inflamable. Reemplaza al 100% los detergentes en polvo.

Se puede usar en pisos, paredes, moldes, acero inoxidable, recipientes plásticos, cambros, mesones, vehículos, unidades sanitarias, etc.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Dilúyase en agua de acuerdo con el grado de la suciedad a ser limpiada:

Aplicación general: En proporción de 2% – 3% v/v (20ml a 30ml) de **PROVI MAX** por litro de agua para baja suciedad y de 10% - 15% v/v (100ml – 150ml) para alta suciedad).

Rocíe o aplique con esponjilla, espumadora y permita que penetre la suciedad por un tiempo de contacto de 5 a 15 min. Realice fuerza mecánica y luego enjuague con abundante agua.

En caso de requerir información adicional de dosificaciones solicitar la **curva de dosificación** con su asesor.

Somos la **Química** en su **Industria**



PROVI MAX

DESENGRASANTE ALCALINO MULTIUSOS

Código I-29-174, Versión 2, Enero 13 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Liquido transparente.

Color: Amarillo.

Olor: Ninguno.

Gravedad específica: 1.010 – 1.050

pH: 9.0 – 10.0

Indice de refracción (°Brix): 16.0 – 18.0

Solubilidad en agua: Completa

Viscosidad: Media

Ingrediente activo: Alcohol polietoxilado / Dietanolamida de coco.

CAS N°: 26027-38-3 / 127087-870

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Completamente Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento.

Condiciones a evitar: Ninguna.

Incompatibilidad con otros materiales: Aluminio anodinado, vidrio (lo puede grabar si se deja secar) y zinc.

Productos de descomposición peligrosos: Si es quemado puede desprender humo, óxidos de carbono y óxidos de sílice.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Caneca de 20, 60 y 208 litros.

Somos la **Química** en su **Industria**

