

PROVI STONE

EFFECTIVO DISOLVENTE DE CONCRETO

Código I-29-178, Versión 2, Enero 13, 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Limpiador disolvente para concreto para gran número de superficies.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- No genera vapores nocivos para la salud de los operarios.
- No contiene ácidos como clorhídrico o sulfúrico.
- No ataca superficies como pinturas, plásticos, madera, vidrio o cerámica.
- No corrosivo.
- Baja volatilidad.
- Bajo olor.

APLICACIONES.

PROVI STONE está perfectamente formulado para remover residuos de concreto, mortero, estuco, depósitos de cal en gran número de superficies.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Para uso normal (concreto reciente), utilizar **PROVI STONE** en una proporción 20% v/v (200ml) por litro de agua.
Para concreto con una duración de menos de 15 días, aplicar **PROVI STONE** en una proporción de 50% v/v (500 ml) por litro de agua.
Para concreto de más de un mes, aplicar **PROVI STONE** puro; mediante rociado, brocha o en inmersión.
En caso de requerir información adicional de dosificaciones solicitar **la curva de dosificación** con su asesor.

Somos la **Química** en su **Industria**



PROVI STONE

EFFECTIVO DISOLVENTE DE CONCRETO

Código I-29-178, Versión 2, Enero 13, 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Transparente.

Color: Incoloro – Ligeramente amarillo.

Olor: Bajo.

Gravedad específica: 1.100 – 1.120.

pH: 0.0 – 1.0.

Índice de refracción: 21.0 – 22.0.

Solubilidad en agua: Completa.

Viscosidad: No viscoso.

Ingrediente activo: Ácido orgánico.

CAS N°: 79-14-1.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento.

Condiciones a evitar: Bases fuertes e hipocloritos.

Incompatibilidad con otros materiales: Hipocloritos y bases fuertes.

Productos de descomposición peligrosos: Ninguno.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Caneca de 20, 60 y 208 litros.

DEMOSTRACIONES.



Somos la Química en su Industria

