

PROVICLOR L.E

DESENGRASANTE ALCALINO CLORADO BIODEGRADABLE

Código I-29-120-1, Versión 0, Julio 16 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

PROVICLOR L.E es un producto desengrasante alcalino y clorado que consiste en una mezcla de agentes limpiadores, alcalinizantes, inhibidores de corrosión y desinfectante en una matriz acuosa.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Producto con **M.P** aprobadas por la **FDA** código 178.1010.
- Autoespumante.
- Renueva la grasa animal y vegetal.
- No es corrosivo.
- Es biodegradable.
- No contiene solventes ni derivados del petróleo.
- No deja películas grasosas.

APLICACIONES.

Es un producto formulado para la limpieza general de equipos, maquinarias y superficies en general en empresas de alimentos. De generación consistente y voluminosa de espuma que aumenta el campo de acción del producto.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Humedecer las superficies a lavar y mezclar **PROVICLOR L.E** con agua dependiendo del grado de suciedad y grasa a retirar; para **bajo grado** aplique de 5%-16% v/v (50 ml a 160 ml) y **alto grado** de 30%-50% v/v (300 ml a 500 ml) de **PROVICLOR L.E** por cada litro de agua. Aplique esta solución por medio de un cepillo, bayeta, zabra o **ESPUMER PI** (espumadora), dejar actuar por unos 5 a 15 minutos, luego refregar fuertemente y enjuagar con agua limpia. En caso de requerir información adicional de dosificaciones solicitar la **curva de dosificación** con su asesor.

Somos la **Química** en su **Industria**



PROVICLOR L.E

DESENGRASANTE ALCALINO CLORADO BIODEGRADABLE

Código I-29-120-1, Versión 0, Julio 16 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Liquido opaco.

Color: Incoloro a ligero blanco.

Olor: Ninguno.

Gravedad especifica: 1.12 – 1.15

pH: 12.0 – 13.0

Índice de refracción (°Brix): 15.0 – 16.0

Punto de ebullición: 100°C

Solubilidad en agua: Completa.

Viscosidad: Media a baja.

Ingrediente activo: Hipoclorito de sodio.

CAS N°: 7681-52-9.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Completamente Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento

Condiciones a evitar: Alejar del calor, superficies calientes, chispas y llamas abiertas.

Incompatibilidad con otros materiales: Ácidos y oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos: Vapores clorados.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Caneca de 20, 60 y 208 litros.

DEMOSTRACIONES.



Somos la Química en su Industria

