

PROVICLOR LP

DESENGRASANTE ALCALINO CLORADO BIODEGRADABLE

Código I-29-221, Versión 1, Enero 16 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

PROVICLOR LP es una mezcla de tensoactivos y agentes espumantes reforzada en poder alcalino y clorado que le confiere un alto poder limpiador y desinfectante.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Producto con **M.P** aprobadas por la **FDA** código 178.1010.
- Altamente concentrado y autoespumante.
- Renueva la grasa animal y vegetal.
- No es corrosivo.
- Es biodegradable.
- No contiene solventes ni derivados del petróleo.
- No deja películas grasosas.

APLICACIONES.

Diseñado para la limpieza y desinfección de equipos, maquinarias, herramientas y superficies en general en empresas de alimentos. Formulado para la generación de un volumen considerable de espuma.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Humedecer las superficies a lavar y mezcle **PROVICLOR LP** con agua dependiendo del grado de suciedad y grasa a retirar; para **bajo grado** aplique de 2,5%-6% v/v (25 ml a 60 ml) y **alto grado** de 10%-15% v/v (100 ml a 150 ml) de **PROVICLOR LP** por cada litro de agua, aplique esta solución por medio de un cepillo, bayeta, zabra o **ESPUMER PI** (espumadora), dejar actuar por unos 5 a 15 minutos, luego refregar fuertemente y enjuagar con agua limpia. En caso de requerir información adicional de dosificaciones solicitar la **curva de dosificación** con su asesor.

Somos la **Química** en su **Industria**



PROVICLOR LP

DESENGRASANTE ALCALINO CLORADO BIODEGRADABLE

Código I-29-221, Versión 1, Enero 16 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Liquido transparente.

Color: Amarillo.

Olor: Ligero a cloro.

Gravedad específica: 1.20 – 1.25

pH: 13.0 – 14.0

Índice de refracción (°Brix): 29.0 – 31.0

Punto de ebullición: 100°C

Solubilidad en agua: Completa.

Viscosidad: Baja.

Ingrediente activo: Hipoclorito de sodio.

CAS N°: 7681-52-9.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Completamente Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento

Condiciones a evitar: Alejar del calor, superficies calientes, chispas y llamas abiertas.

Incompatibilidad con otros materiales: Ácidos y oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos: Vapores clorados.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Caneca de 20, 60 y 208 litros.

Somos la **Química** en su **Industria**

