

PROVIMANT INSOLUBLE

DESENGRASANTE PARA EQUIPO ELECTRICO

Código I-29-98, Versión 1, Enero 16 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

PROVIMANT INSOLUBLE Es una mezcla de solventes, agentes limpiadores y estabilizantes útiles para la limpieza y remoción de tintas en rodillos y mantillas.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Renueva equipos litográficos como los rodillos y mantillas, prolongando su vida.
- Reemplaza el uso de solventes como la gasolina y el tricloroetileno, y tiene una evaporación moderada.
- No ataca lacas ni barnices eléctricos.

APLICACIONES.

PROVIMANT INSOLUBLE está diseñado para la limpieza, cuidado y protección de mantillas en empresas litográficas, impresoras, tipografías y demás empresas del sector gráfico.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Advertencia: Los equipos no deben estar en funcionamiento al momento de aplicar el **PROVIMANT INSOLUBLE**.

Para uso general: Aplique **PROVIMANT INSOLUBLE** puro sobre la superficie a tratar, deje actuar y remueva la suciedad de la superficie. Se pueden remover residuos con manguera a presión sin olvidar secar el equipo antes de ponerlo a funcionar.

Recomendaciones: Cómo **PROVIMANT INSOLUBLE** es un producto base solvente se recomienda usar en lugares con buena ventilación, evitando la inhalación excesiva de vapores. El contacto ocasional con la piel no es dañino pero el contacto prolongado puede ocasionar sequedad. No exponer el producto a fuentes de ignición y superficies calientes.

Para más información consultar con su asesor comercial.

Somos la **Química** en su **Industria**



PROVIMANT INSOLUBLE

DESENGRASANTE PARA EQUIPO ELECTRICO

Código I-29-98, Versión 1, Enero 16 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Liquido transparente.

Color: Incoloro.

Olor: Solvente.

Gravedad especifica: 0.9 – 1.0

Ph 100%: 7.0 – 8.0

Índice de refracción (°Brix): >32

Punto de ebullición (°C): 98.9

Solubilidad en agua: Despreciable.

Viscosidad: No viscoso.

Ingrediente activo: Hidrocarburo alifático de petróleo.

CAS N°: 64742-88-7.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento

Condiciones a evitar: Puntos de ignición o chispas directas.

Incompatibilidad con otros materiales: Agentes oxidantes fuertes como blanqueadores clorados, peróxido de hidrógeno concentrado; aminas, bases, agua y metales reactivos como zinc, sodio, potasio, magnesio, litio, bario y aluminio.

Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono, cloruros, cloruro de hidrógeno y fosgeno.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Caneca de 20, 60 y 208 litros.

Somos la **Química** en su **Industria**

