

PROVIMANT SOLUBLE

LIMPIADOR DE MANTILLAS Y RODILLOS EMULSIONABLE

Código I-29-100, Versión 1, Enero 16 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

PROVIMANT SOLUBLE es una mezcla de solventes, tensoactivos, limpiadores y emulsificantes efectivos para la limpieza y remoción de tintas en rodillos y mantillas con lavado automático y/o manual.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Miscible con agua, renueva los rodillos y mantillas, prolongando su vida.
- Previene la oxidación, resquebrajamiento del caucho, y tiene una evaporación moderada.
- Disminuye los olores fuertes en la sala de prensa.

APLICACIONES.

PROVIMANT SOLUBLE está diseñado como limpiador emulsionable para la limpieza y protección de mantillas y rodillos en empresas litográficas, impresoras, y similares.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Advertencia: Los equipos no deben estar en funcionamiento al momento de aplicar el **PROVIMANT SOLUBLE**.

Para uso general: Aplique **PROVIMANT SOLUBLE** Emulsionable en agua hasta un 30% hasta obtener una óptima proporción según necesidades. Puede ser usado de manera convencional en todo tipo de máquinas, aplíquelo con esponja o paño húmedo. También puede ser usado en sistemas de lavado automático.

Recomendaciones: Se recomienda usar en lugares con buena ventilación, evitando la inhalación excesiva de vapores. El contacto ocasional con la piel no es dañino pero el contacto prolongado puede ocasionar sequedad. No exponer el producto a fuentes de ignición.

Para más información consultar con su asesor comercial.

Somos la **Química** en su **Industria**



PROVIMANT SOLUBLE

LIMPIADOR DE MANTILLAS Y RODILLOS EMULSIONABLE

Código I-29-100, Versión 1, Enero 16 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Liquido transparente.

Color: Azul celeste.

Olor: Solvente.

Gravedad especifica: 0.8 – 0.9

Ph 100%: 5.0 – 6.0

Solubilidad en solventes orgánicos: Completa.

Solubilidad en agua: Forma emulsión.

Viscosidad: No viscoso.

Ingrediente activo: Hidrocarburo alifático de petróleo.

CAS N°: 64742-88-7.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento

Condiciones a evitar: Puntos de ignición o chispas directas.

Incompatibilidad con otros materiales: Agentes oxidantes fuertes como blanqueadores clorados, peróxido de hidrógeno concentrado; aminas, bases, agua y metales reactivos como zinc, sodio, potasio, magnesio, litio, bario y aluminio.

Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono, cloruros, cloruro de hidrógeno y fosgeno.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Caneca de 20, 60 y 208 litros.

Somos la Química en su Industria

