

# PROVISELLANT

## HERMETIZADOR Y ENDURECEDOR DE CEMENTO

Código I-29-62, Versión 2, Enero 23, 2024

### DESCRIPCIÓN GENERAL.

**PROVISELLANT** es un sellador y retardante de evaporación para concreto a base de una resina acrílica.

### BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Previene las Roturas y la Cristalización.
- Introduce una Capa Fina y Duradera que Imparte Adhesividad entre el Material Cementoso y los Áridos.
- Es resistente al agua.
- Impermeabiliza
- Resiste aceites, ácidos, álcalis y otras sustancias químicas.
- Produce un acabado satinado y se seca rápidamente.
- Crea una capa preservativa.
- Antideslizante.

### APLICACIONES.

**PROVISELLANT** se utiliza como un recubrimiento que contiene resinas plastificantes y solventes que forman una película que es uniforme, duradera y flexible, se puede utilizar en baldosa, pisos, madera, cemento, hormigón y terrazo.

### INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

**Para uso general:** Aplicar **PROVISELLANT** puro, en una dirección vertical, dejar actuar y secar durante media hora, luego pase una segunda mano en una dirección horizontal, repita el proceso hasta lograr el brillo deseado.

**Nota:** Dependiendo de la porosidad de la superficie, utilice un galón de **PROVISELLANT** en 40 metros cuadrados de la superficie a tratar.

**Para más información** consultar con su asesor comercial.

Somos la **Química** en su **Industria**



# PROVISELLANT

## HERMETIZADOR Y ENDURECEDOR DE CEMENTO

Código I-29-62, Versión 2, Enero 23, 2024

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

**Apariencia:** Transparente.  
**Color:** Incoloro.  
**Olor:** Característico.  
**Gravedad específica:** 0.80 – 0.90  
**pH:** 5.0 – 6.0  
**Solubilidad en agua:** Insoluble.  
**Viscosidad:** No viscoso.  
**Ingrediente activo:** Xileno.  
**CAS N°:** 1330-20-7.

### ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

**Estabilidad:** Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento, temperatura y presión (25°C y 1 atm).  
**Condiciones a evitar:** Llamas abiertas, calor, chispas y superficies al rojo vivo.  
**Incompatibilidad con otros materiales:** Oxidantes fuertes.  
**Productos de descomposición peligrosos:** Monóxidos de carbono.  
**Polimerización peligrosa:** No ocurre.

### PRESENTACIONES.

Todas las presentaciones: Galón, Envase de 10 litros, Canecas de 20, 60 y 208 litros.

### DEMOSTRACIONES



Somos la **Química** en su **Industria**

