

PROVISTRIP

REMOVEDOR DE PINTURA

Código I-29-64, Versión 1, Enero 17, 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

PROVISTRIP es una mezcla de solventes, agentes unidos, penetrantes, agentes emulsificantes, evaporación retardada, inhibidores y viscosidad controlada, agentes mezclados en proporciones propias para la máxima eficiencia de este propósito.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Penetra rápidamente en cualquier acabado de las superficies metálicas.
- Remueve los acabados industriales más resistentes, pinturas y barnices.
- Rápida acción.

APLICACIONES.

PROVISTRIP debe ser aplicado como una capa gruesa. Puede usarse con efectividad para remover también los acabados en madera, concreto, acero, aluminio o cualquier superficie metálica. Recomendado para aplicaciones en equipo pesado industrial, maquinaria tambores, tanques, señales, camiones, trailers, automóviles o cualquier superficie con un acabado.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Para uso general: Aplique **PROVISTRIP** puro, mediante remojo o cepillado en el equipo o superficie a tratar.

PROVISTRIP penetra y remueve pintura en 15 minutos y levanta convencionalmente barnices en 10 minutos.

Nota: Para múltiples capas se requiere más de una aplicación.

Para más información consulte con su asesor comercial.

Somos la **Química** en su **Industria**



PROVISTRIP

REMOVEDOR DE PINTURA

Código I-29-64, Versión 1, Enero 17, 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Líquido semi viscoso.

Color: Incoloro.

Olor: Cloruro de Metileno.

Gravedad específica: 1.225

Densidad de vapor: Más pesado que el aire.

Punto de ebullición: Aproximadamente 35-45°C a P atm.

Solubilidad en agua: Insoluble.

Rata de evaporación: Más lento que el éter.

Ingrediente activo: Xileno / Tolueno.

CAS N°: 1330-20-7 / 108-88-3.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento. Puede ser inflamable si las condiciones del almacenamiento no son las apropiadas.

Condiciones a evitar: reactivos con agentes oxidantes, metales y álcalis.

Incompatibilidad con otros materiales: reactivos con agentes oxidantes, metales y álcalis.

Productos de descomposición peligrosos: N/A

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Caja de 4 galones

DEMOSTRACIONES.



Somos la Química en su Industria

