

PROVITEC 30 ALCALINO

DESENGRASANTE Y EMULSIFICANTE INDUSTRIAL

Código I-29-207, Versión 3, Enero 08 2026

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Es una mezcla de agentes limpiadores y humectantes, detergentes catiónicos y no iónicos disueltos en un medio acuoso estable.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Producto con **M.P** aprobadas por la **FDA** código 173.405
- Efectivo en la limpieza de aquellos regueros viejos de aceite, grasa e inclusive crudos.
- No deja película ni residuos jabonosos; Las superficies grasosas quedan aptas para pintar.
- Emulsifica la grasa y la mantiene en suspensión para facilitar el lavado de las superficies.
- No contiene solventes ni derivados del petróleo.
- Es biodegradable, no es inflamable; no contiene naftas, bencenos ni solventes clorados.

APLICACIONES.

Se emplea para limpiar y desengrasar superficies metálicas, maquinarias, partes metálicas, concretos y otras superficies. Limpia efectivamente los pisos de camiones, tractomulas, furgones, pisos de parqueaderos y hangares. Especial para la industria alimenticia, plantas de alimentos y puede ser utilizado en la industria en general.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Mezcle **PROVITEC 30 ALCALINO** con agua dependiendo del grado de suciedad y grasa a retirar; para **bajo grado** aplique de 2%-3% v/v (20 ml a 30 ml) y **alto** de 6%-8% v/v (60 ml a 80 ml) de **PROVITEC 30 ALCALINO** por cada litro de agua.

Una vez definida la dilución, aplicar en el área a tratar y dejar actuar de 30 segundos a 5 minutos dependiendo del nivel de suciedad a retirar. Posteriormente, remover con agua y dejar secar.

En caso de requerir información adicional de dosificaciones solicitar la **curva de dosificación** con su asesor.

Somos la **Química** en su **Industria**

PROVITEC 30 ALCALINO

DESENGRASANTE Y EMULSIFICANTE INDUSTRIAL

Código I-29-207, Versión 3, Enero 08 2026

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Líquido transparente.**Color:** Blanco amarillo.**Olor:** No presenta.**Gravedad específica:** 1.020 – 1.040**Índice de refracción (°Brix):** 29.0 – 31.0**pH:** 12.0 – 13.0**Punto de ebullición:** 98°C**Solubilidad en agua:** Completa.**Viscosidad:** Alta.**Ingrediente activo:** Dodecilmenceno sulfonato de sodio**CAS N°:** 25515-30-0

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Completamente Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento**Condiciones a evitar:** Ninguna.**Incompatibilidad con otros materiales:** Ácidos y bases fuertes.**Productos de descomposición peligrosos:** Óxidos de carbono.**Polimerización peligrosa:** No ocurre.

PRESENTACIONES.

Caneca de 20, 60 y 208 litros.

Somos la **Química** en su **Industria**