

PROVITEC 30

DESENGRASANTE NEUTRO

Código I-29-116, Versión 1, Enero 16 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

Es un producto desengrasante de alta calidad que consiste en una mezcla de agentes tensoactivos aniónicos, emulsificantes, y estabilizantes dentro de una solución acuosa neutra.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Producto con **M.P** aprobadas por la **FDA** código 173.405
- Producto con certificación internacional **NSF** (nonfood compounds) código 158648.
- Es un producto de pH neutro, no tóxico y no corrosivo.
- No deja olor ni mancha las superficies donde es aplicado. No contiene solventes ni derivados del petróleo.
- No deja película, quita los residuos y deja las superficies limpias y brillantes.

APLICACIONES.

Es ideal para la industria de alimentos como avícolas, lecheras, cárnicas, salsamentarias, restaurantes, etc. Es efectivo en un gran numero de superficies como acero inoxidable, plástico, concreto, baldosas, etc.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Mezcle **PROVITEC 30** con agua dependiendo del grado de suciedad y grasa a retirar; para **bajo grado** aplique de 2%-3% v/v (20 ml a 30 ml) y **alto grado** de 6%-8% v/v (60 ml a 80 ml) de **PROVITEC 30** por cada litro de agua.

Una vez definida la dilución, aplicar en el área a tratar y dejar actuar de 1 minuto a 15 minutos dependiendo del nivel de suciedad a retirar. Finalmente, enjuagar con agua y secar. Genera un volumen considerable de espuma de gran resistencia. El producto puede ser aplicado con espumadora de forma manual o por rociado para cubrir una mayor superficie de acción.

En caso de requerir información adicional de dosificaciones solicitar la **curva de dosificación** con su asesor.

Somos la **Química** en su **Industria**



PROVITEC 30

DESENGRASANTE NEUTRO

Código I-29-116, Versión 1, Enero 16 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Liquido transparente.

Color: Amarillo.

Olor: No presenta.

Gravedad específica: 1.020 – 1.040

pH: 6.5 – 7.5

Índice de refracción(°Brix): 28.0 – 31.0

Punto de ebullición: 100°C

Solubilidad en agua: Completa.

Viscosidad: Alta.

Ingrediente activo: Dodecilbenceno sulfonato de sodio

CAS N°: 25515-30-0

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Completamente Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento

Condiciones a evitar: Ninguna.

Incompatibilidad con otros materiales: Ácidos y bases fuertes, hipoclorito de sodio.

Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Caneca de 20, 60 y 208 litros.

Somos la **Química** en su **Industria**

