

PROVITEX G

DESENGRASANTE TEXTIL

Código I-29-113, Versión 1, Enero 23, 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

PROVITEX G es una solución acuosa que consta de agentes desengrasantes que no son agresivos para las prendas y elementos humectantes que incrementan la acción del limpiador.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- No contiene plomo, solventes aromáticos ni clorados.
- Es seguro, no emite vapores.
- No deja película grasosa, y no decolora las prendas.
- Elimina gran cantidad de grasas, aceites, manchas, colorantes, y demás suciedades pertinaces.
- No requiere ajuste de pH ni agua caliente para su utilización.

APLICACIONES.

PROVITEX G está especialmente formulado para la eliminación de las manchas de grasas en tejidos, sin decolorar las prendas. Tiene una potente actividad disolvente de la grasa que la hace pasar del tejido al agua para ser eliminada con el aclarado.

Para industria textil: Lavado de prendas con restos de grasa o aceites difíciles de eliminar.

Hotelería: Lavado de mantelerías y tejidos con manchas de grasa o aceite.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Para uso general: Utilice **PROVITEX G** en una proporción de 3,3% - 5% v/v (33ml a 50ml) por litro de agua.

Para un grado de suciedad alto: Utilice **PROVITEX G** puro.

Recomendaciones: Usar guantes de caucho cuando se trate de la limpieza de lotes grandes de ropa para prevenir el desengrase de las manos desprotegidas.

En caso de requerir información adicional de dosificaciones **solicitar la curva de dosificación** con su asesor.

Somos la **Química** en su **Industria**



PROVITEX G

DESENGRASANTE TEXTIL

Código I-29-113, Versión 1, Enero 23, 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Transparente.

Color: Ligeramente azul.

Olor: Agradable.

pH 100%: 12.0 – 13.0

Índice de refracción (°Brix): 10.0 – 11.0

Gravedad específica: 1.04 – 1.06

Viscosidad: Baja.

Solubilidad en agua: Completa.

Ingrediente activo: Metasilicato de sodio.

CAS N°: 6834-92-0.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento.

Condiciones a evitar: Ninguna.

Incompatibilidad con otros materiales: Ácidos y bases fuertes.

Productos de descomposición peligrosos: Monóxidos de carbono.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Caneca de 20, 60 y 208 litros.

Somos la **Química** en su **Industria**

