

REST PI AEROSOL

AGENTE AFLOJADOR Y PENETRANTE EN AEROSOL

Código I-29-94, Versión 2, Diciembre 02 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

REST PI AEROSOL es una mezcla de agentes aflojadores, penetrantes, solventes e inhibidores de corrosión con un propelente adecuado para proporcionar un producto que facilita el trabajo con tuercas y tornillos además de lubricar y proteger las piezas.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Limpia depósitos de grasa y polvo.
- Afloja tuercas, uniones y tornillos en segundos.
- Penetra profundamente para aflojar roscas montadas.
- Desprende el óxido y previene una futura corrosión.
- Previene daños en partes atoradas, contiene inhibidor de óxido, y conserva las roscas en perfecta condición.
- Penetrante, desoxidante, lubricante y desplazador de la humedad.

APLICACIONES.

REST PI AEROSOL es usado con el propósito de aflojar o disolver moho de cerrojos y tuercas que estén oxidadas, bocas de calderas, bloques de cilindros, conductos de drenajes, rebordes, etc. **REST PI AEROSOL** es usado en las siguientes áreas: Automotriz, , electrónicas, plomerías, talleres, equipos de construcción, marinas, departamentos de drenaje, acueductos, líneas de petróleo.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Aplicación en aerosol: Aplique **REST PI AEROSOL** en tuercas, pernos, terminales de acumuladores, cables de velocímetros, cables de frenos, ruedas oxidadas, silenciadores, relojes, conmutadores, motores de arranque, herramientas, motores, grilletes, llavines atorados, exhostos, relojes indicadores, etc. a una distancia de 20 cm de la superficie y dejar actuar.

Consulte la etiqueta del aerosol para indicaciones adicionales y precauciones antes de usar.

Somos la Química en su Industria



REST PI AEROSOL

AGENTE AFLOJADOR Y PENETRANTE EN AEROSOL

Código I-29-94, Versión 2, Diciembre 02 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Transparente.

Color: Amarillo a café.

Olor: Cítrico.

Gravedad específica: 1.18 – 1.20

pH: No aplica.

Índice de refracción (°Brix): >32

Solubilidad en agua: Insoluble.

Viscosidad: No viscoso.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Completamente Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento

Condiciones a evitar: Ninguna.

Incompatibilidad con otros materiales: Agentes oxidantes fuertes como blanqueadores clorados, peróxido de hidrógeno concentrado; aminas, bases, agua y metales reactivos como zinc, sodio, potasio, magnesio, litio, bario y aluminio.

Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono, cloruros, cloruro de hidrógeno y fosgeno.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Aerosol de 20 onzas.

DEMOSTRACIONES.



Somos la Química en su Industria

