

SS 26 PI CITRICO

SOLVENTE INDUSTRIAL DIELECTRICO EN GRANEL

Código I-29-107, Versión 1, Enero 16 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

SS 26 PI CITRICO es una mezcla de solventes alifáticos y solventes cítricos naturales químicamente balanceados para la limpieza de equipos eléctricos. No contiene compuestos clorados o fluorinados. No deja residuos después del secado.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- No es clorado, no produce los molestos y peligrosos vapores de los solventes clorados.
- No es Fluorinado, no contiene solventes que agotan la capa de ozono y dañan el medio ambiente.
- Bajo potencial de inhalacion y absorcion.
- No deja residuos sobre la superficie por su volatilidad.

APLICACIONES.

SS 26 PI CITRICO está especialmente formulado para su uso en la limpieza y desengrase de equipos eléctricos donde los riesgos por toxicidad e inflamabilidad se deben controlar al máximo y donde la evaporación controlada sea deseada. Utilice **SS 26 CITRICO** Maquinas procesadoras, equipos para empaque, motores eléctricos, reguladores de voltaje, interruptores y guarda motores, guayas para frenos, carcasas y rotores de generadores, entre otras.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Para uso general: Aplique **SS 26 PI CITRICO** en plantas de alimentos, plantas procesadoras de carnes, pasteurizadoras, empresas de servicios públicos, talleres de mantenimiento automotriz, fábricas, imprentas, empresas petroleras, empresas carboneras, metalmecánicas, etc.

Recomendaciones: No use **SS 26 PI CITRICO** en motores eléctricos en funcionamiento, tampoco en equipos de computación y procesamiento de datos.

Para más información consulte con su asesor comercial.

Somos la **Química** en su **Industria**



SS 26 PI CITRICO

SOLVENTE INDUSTRIAL DIELECTRICO EN GRANEL

Código I-29-107, Versión 1, Enero 16 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Líquido transparente.

Color: Incoloro

Olor: Cítrico.

Gravedad específica: 0.70 – 0.80

pH: No aplica.

Solubilidad en agua: Despreciable.

Índice de refracción: >32.

Poder dieléctrico: 25000 V.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento.

Condiciones a evitar: Ninguna.

Incompatibilidad con otros materiales: Agentes oxidantes fuertes como blanqueadores clorados, peróxido de hidrógeno concentrado; aminas, bases, agua y metales reactivos como zinc, sodio, potasio, magnesio, litio, bario y aluminio.

Productos de descomposición peligrosos: Ninguno.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Canecas de 20, 60 y 208 litros.

Somos la **Química** en su **Industria**

