

SS 26 PI

SOLVENTE INDUSTRIAL DIELECTRICO EN GRANEL

Código I-29-38, Versión 1, Enero 16 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

SS 26 PI Es una mezcla de componentes derivados del petróleo químicamente balanceados para la limpieza de equipos eléctricos aún en funcionamiento.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Su evaporación auto regulada previene contra la condensación de humedad y no deja residuos.
- Contiene inhibidor de óxido.
- Es compatible y miscible con freón eliminando el freón contaminado.
- No ataca aisladores de esmalte.

APLICACIONES.

SS 26 PI está especialmente formulado para su uso en la limpieza y desengrase de equipos eléctricos donde los riesgos por toxicidad e inflamabilidad se deben controlar al máximo y donde la evaporación controlada sea deseada.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Para uso general: Aplique **SS 26 PI PURO** en puntos de contacto tales como: encajes y cojinete; limpieza de herramientas y piezas delicadas de relojes; engranajes de los medidores de agua; sistema de refrigeración, acondicionadores de agua, limpieza de maquinaria y motores de los molinos para papel y madera; motores en plantas de tratamiento de agua; maquinaria en plantas embotelladoras; colocadores de bolos en su funcionamiento; etc.

Nota: No es necesario desarmar la bobina de refrigeración ya que la gravedad específica de este producto es mas alta que la del agua en las ranuras.

Recomendaciones: No use **SS 26 PI** en equipos de computación y procesamiento de datos.

Para más información consulte con su asesor comercial.

Somos la **Química** en su **Industria**



SS 26 PI

SOLVENTE INDUSTRIAL DIELECTRICO EN GRANEL

Código I-29-38, Versión 1, Enero 16 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Líquido transparente.

Color: Incoloro a ligero amarillo.

Olor: Solvente.

Gravedad específica: 1.2 – 1.4

pH: 6.0 – 7.0

Solubilidad en agua: Insoluble.

Índice de refracción: >32.

Ingrediente activo: Cloruro de Metileno / Hidrocarburo alifático de petróleo.

CAS N°: 75-09-2 / 64742-88-7

Poder dieléctrico: 25000 V.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento.

Condiciones a evitar: Calor fuerte, llamas, luz solar directa, chispas, descargas estáticas y otras fuentes de ignición.

Incompatibilidad con otros materiales: Agentes oxidantes fuertes como blanqueadores clorados, peróxido de hidrógeno concentrado; aminas, bases, agua y metales reactivos como zinc, sodio, potasio, magnesio, litio, bario y aluminio.

Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono, cloruros, cloruro de hidrógeno y fosgeno.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Canecas de 20, 60 y 208 litros.

Somos la **Química** en su **Industria**

