

SS 26 PI L.E

DESENGRASANTE SOLVENTE INDUSTRIAL DIELECTRICO EN GRANEL

Código I-29-265, Versión 0, Enero 16 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL.

SS 26 PI L.E Es una mezcla de solventes alifáticos, agentes limpiadores y estabilizantes útiles para la limpieza y desengrase de superficies.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Mas seguros que otros solventes como la gasolina, la nafta del tricloroetileno.
- Reemplaza el tetra cloruro de carbono y el tricloroetileno. contiene inhibidor de óxido.
- Su evaporación auto regulada previene contra la condensación de humedad y no deja residuos.
- Es compatible y miscible con freón eliminando el freón contaminado.
- posee una constante dieléctrica de 15.000 voltios.

APLICACIONES.

SS 26 PI L.E Para puntos de contacto; encajes y cojinete; limpieza de herramientas y piezas en motores diésel y a gasolina como culatas entre otros; engranajes de los medidores de agua; sistema de refrigeración, acondicionadores de agua, limpieza de maquinaria y motores de los molinos para papel y madera; motores en plantas de tratamiento de agua; maquinaria en plantas embotelladoras.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Para uso general: Aplique **SS 26 PI L.E** sobre la superficie a tratar, deje actuar y remueva la suciedad de la superficie. Se pueden remover residuos con manguera a presión sin olvidar secar el equipo antes de ponerlo a funcionar.

Recomendaciones: No use **SS 26 PI L.E** en equipos de computación y procesamiento de datos.

Advertencia: Los equipos no deben estar en funcionamiento al momento de aplicar el **SS 26 PI L.E**

Para más información consulte con su asesor comercial.

Somos la **Química** en su **Industria**



SS 26 P.I.E

DESENGRASANTE SOLVENTE INDUSTRIAL DIELECTRICO EN GRANEL

Código I-29-265, Versión 0, Enero 16 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Líquido transparente.

Color: Incoloro a ligeramente amarillo.

Olor: Característico.

Gravedad específica: <1.00

pH: No aplica.

Solubilidad en agua: Inmiscible en agua.

Ingrediente activo: Hidrocarburo alifático de petróleo.

CAS N°: 64742-88-7.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento

Condiciones a evitar: Puntos de ignición o chispas directas.

Incompatibilidad con otros materiales: Agentes oxidantes fuertes como blanqueadores clorados, peróxido de hidrógeno concentrado; aminas, bases, agua y metales reactivos como zinc, sodio, potasio, magnesio, litio, bario y aluminio.

Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono, cloruros, cloruro de hidrógeno y fosgeno.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Canecas de 20, 60 y 208 litros.

Somos la **Química** en su **Industria**

