

SS CLEAN PI

BARRIDOR INTERNO PARA INTERCAMBIADORES DE REFRIGERACIÓN

Código I-29-292, Versión 0, Septiembre 1 2025

DESCRIPCIÓN GENERAL.

SS CLEAN PI es un producto especializado para el barrido interno de intercambiadores de refrigeración y sistemas asociados. Además, incorpora inhibidores de corrosión que protegen los equipos después de la limpieza, asegurando procesos más confiables y eficientes.

BENEFICIOS Y ATRIBUTOS.

- Alto poder dieléctrico (15.000 V), seguro en equipos eléctricos y electrónicos.
- Desplazador de humedad gracias a sus propiedades higroscópicas.
- Contiene inhibidores de corrosión que protegen superficies metálicas.
- Reduce el riesgo de fallas y paradas imprevistas.
- Facilita el mantenimiento preventivo y correctivo.

APLICACIONES.

SS CLEAN PI está diseñado para la limpieza interna de intercambiadores de refrigeración, sistemas de aire acondicionado, tuberías de refrigeración, motores eléctricos en operación y tableros eléctricos. Su uso se extiende a sectores como el alimenticio, industrial, institucional, automotriz, farmacéutico y de servicios de climatización, donde garantiza equipos más eficientes, seguros y con mayor vida útil.

INSTRUCCIONES DE USO / DILUCIÓN.

Aplique **SS CLEAN PI** directamente en el interior del sistema, asegurando la completa inundación de las tuberías o componentes; deje actuar de 10 a 15 minutos para que disuelva aceites, gases y contaminantes, y finalmente realice el drenaje total para retirar el producto junto con las impurezas, garantizando un barrido interno seguro y eficiente.

NOTA: No utilice en equipos de computación y procesamiento de datos.

Para más información consulte con su asesor comercial.

Somos la **Química** en su **Industria**



SS CLEAN PI

BARRIDOR INTERNO PARA INTERCAMBIADORES DE REFRIGERACIÓN

Código I-29-288, Versión 0, Septiembre 1 2025

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Apariencia: Líquido transparente.

Color: Incoloro a ligeramente amarillo.

Olor: Característico.

Gravedad específica: <1.00

pH: No aplica.

Solubilidad en agua: Inmiscible en agua.

Ingrediente activo: Cloruro de metileno, Hidrocarburo alifático de petróleo.

CAS N°: 75-09-2 / 64742-88-7.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: Estable. Dos años en condiciones normales de almacenamiento

Condiciones a evitar: Puntos de ignición o chispas directas.

Incompatibilidad con otros materiales: Agentes oxidantes fuertes como blanqueadores clorados, peróxido de hidrógeno concentrado; aminas, bases, agua y metales reactivos como zinc, sodio, potasio, magnesio, litio, bario y aluminio.

Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono, cloruros, cloruro de hidrógeno y fosgeno.

Polimerización peligrosa: No ocurre.

PRESENTACIONES.

Presentación en lata de 1 litro, caja de 12 unidades.

Somos la **Química** en su **Industria**

